


MIMIX-BWS



Unsere MIMIX Wandstrahler haben einen Korpus aus handgegossenem Sichtbeton. Die beiden eingesetzte Leuchtköpfe haben eine Glaslinsenoptik mit 100° Abstrahlwinkel. Die treiberlosen LEDs können über Phase gedimmt werden. Die Ansteuerung über eine Casambi Modul ist möglich.

Our MIMIX wall spotlights have a body made of hand-cast exposed concrete. The two light heads used have glass lens optics with a 100° beam angle. The driverless LEDs can be dimmed via phase. Control via a Casambi module is possible.




MIMIX-BAS



Unsere MIMIX Wandstrahler haben einen Korpus aus handgegossenem Sichtbeton. Die beiden eingesetzte Leuchtköpfe haben eine Glaslinsenoptik mit 100° Abstrahlwinkel. Die treiberlosen LEDs können über Phase gedimmt werden. Die Ansteuerung über ein Casambi Modul ist möglich.

Our MIMIX wall spotlights have a body made of hand-cast exposed concrete. The two light heads used have glass lens optics with a 100° beam angle. The driverless LEDs can be dimmed via phase. Control via a Casambi module is possible.




MIMIX-BUS



Unsere MIMIX Wandstrahler haben einen Korpus aus handgegossenem Sichtbeton. Die beiden eingesetzte Leuchtköpfe haben eine Glaslinsenoptik mit 100° Abstrahlwinkel. Die treiberlosen LEDs können über Phase gedimmt werden. Die Ansteuerung über eine Casambi Modul ist möglich.


Our MIMIX wall spotlights have a body made of hand-cast exposed concrete. The two light heads used have glass lens optics with a 100° beam angle. The driverless LEDs can be dimmed via phase. Control via a Casambi module is possible.



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA


ZEUS

Leistung power:	6 Watt
Lichtstrom luminous flux:	600 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	12 Volt
Betriebsstrom operation current:	500 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam:	30 - 85° stufenlos stepless
Leuchte dimmbar light dimmable:	Phase / PUSH / 1 - 10V / Dali / Casambi
LED Typ LED type:	Cree XHP35



ATHENE

Leistung power:	6 / 7.5 Watt
Lichtstrom luminous flux:	600 / 750 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	12 Volt
Betriebsstrom operation current:	500 / 600 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam:	40 - 90° stufenlos stepless
Leuchte dimmbar light dimmable:	Phase / PUSH / 1 - 10V / Dali / Casambi
LED Typ LED type:	Cree XHP35




ETHICS

Leistung power:	12 / 17 / 20 Watt
Lichtstrom luminous flux:	1.200 / 1.700 / 2.000 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	12 Volt
Betriebsstrom operation current:	500 / 650 / 850 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam:	85°
Leuchte dimmbar light dimmable:	Phase / PUSH / 1 - 10V / Dali / Casambi
LED Typ LED type:	2x Cree XHP35




YLUX

Leistung power:	18 Watt
Lichtstrom luminous flux:	1.800 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	36 Volt
Betriebsstrom operation current:	500 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam:	60 - 90° stufenlos stepless
Leuchte dimmbar light dimmable:	Phase / PUSH / 1 - 10V / Dali / Casambi
LED Typ LED type:	Cree CMA1516



STEREO

Leistung power:	2x 6 Watt
Lichtstrom luminous flux:	2x 600 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	12 Volt
Betriebsstrom operation current:	500 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam:	2x 85°
Leuchte dimmbar light dimmable:	Tastdimmer button dimmer switch
LED Typ LED type:	2x Cree XHP35



MIMIX

Leistung power:	4.5 Watt
Lichtstrom luminous flux:	400 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	230 Volt
Betriebsstrom operation current:	20 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 85
Abstrahlwinkel angle beam:	100°
Leuchte dimmbar light dimmable:	Phase / Casambi
LED Typ LED type:	Lumens EDC 38C / Seoul Acrich

